



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

WOOD PROTECTION

Versione del 23.04.2012

1. Denominazione prodotto:

RE VIVE2 RITONIFICANTE ALL'ACQUA codice 671071

2. Natura del prodotto

Ritonificante a base di cere nobili e siliconi in emulsione, addensanti, profumo e filtro UV.

3. Descrizione prodotto

Prodotto ravvivante specifico contenente ingredienti attivi che ricreano lo scudo protettivo del film di vernice, preservando il serramento dai danni causati dall'esposizione all'esterno.

Conservare il prodotto in recipienti che non contengono metalli quali ferro, rame, zinco, alluminio e loro leghe.

4. Campi d'impiego suggeriti e consigliati

Adatto per rivitalizzare le parti in legno del serramento internamente ed esternamente senza preoccuparsi di eventuali tracce sul vetro

5. Caratteristiche prodotto nella forma di fornitura

Caratteristica	Metodo interno	Metodo standard	Unità misura	Temp. riferimento	Valore
Peso specifico	MS 018	ASTM D1475 ISO 28811-1;1997	kg/dm ³	23°C	1,00 ± 0,05
Contenuto in solidi		UNI EN ISO 3251	% p/p		10 ± 2

6. Caratteristiche del prodotto applicato

Aspetto: liquido denso, biancastro

7. Modalità di applicazione:

Metodo di applicazione: si spruzza direttamente il prodotto sul serramento e si distribuisce con un panno in microfibra stendendolo in modo uniforme, si lascia ad asciugare e poi si lucida.

Si raccomanda di agitare bene prima dell'uso

Diluizione: prodotto già pronto per l'uso, agitare bene prima dell'uso.

Essiccazione: manufatto maneggiabile in 20' - 40' a 23°C, 50% di umidità relativa e buona ventilazione, in dipendenza del tipo di legno. Evitare l'essiccazione ad esposizione diretta al sole.**

Numero di strati da applicare: 1 con le modalità sopra descritte.

Condizioni di applicazione: la temperatura minima per l'applicazione è di almeno 10°C e la temperatura massima di 35°C, con umidità relativa inferiore al 70% e con buona circolazione d'aria. Evitare l'essiccazione ad esposizione diretta al sole.

8. Indicazioni per lo stoccaggio

Il prodotto è stabile al magazzino fino ad 12 mesi dalla data di fabbricazione, purché i contenitori siano chiusi ermeticamente ed integri, posti in ambiente fresco ed asciutto con temperatura tra 5 - 35°C. Teme il gelo.



www.zetagi.it

zetagi

 **Veneziani**

WOOD PROTECTION

9. Confezioni disponibili

Sono a disposizione confezioni da 0,25 litri per diverse esigenze contattare il fornitore.

10. Consigli di sicurezza

Prodotto per uso professionale. Per informazioni relative a salute, sicurezza ed altro si fa riferimento alla scheda di sicurezza relativa.

11. Note, avvertenze ed ulteriori informazioni

Visto il grande numero di fattori che influenzano il processo di verniciatura e data la nostra impossibilità di controllare l'impiego del prodotto stesso, non possiamo assumere alcuna responsabilità sul risultato finale.