

RFI - Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili				
Sistema	Tipologia prodotto	Sistema omologato	Numero di mani	DFT (µm)
16/V (C3, Manutenzione)	Primer epossidico ST Finitura poliuretanica	IAMPROOF 158/ST IAMPROOF 251/PU	2	150 50
21/V (C4H)	Zincante inorganico Intermedio epossidico Finitura poliuretanica	ELETTROMETAL 8855 FLEXCOAT OC MIC KORALL 1500 UR/HB	3	75 135 65
31/V (C3H)	Primer epossidico ST Finitura poliacrilica	703301rfi 778.000rfi	2	140 60
36/V (C3M, Zincato)	Primer epossidico ST Finitura poliacrilica	703301rfi 778.000rfi	2	60 40
37/V (C3M, Zincato)	Fondo-finitura poliacrilico	773.000rfi	1	120
46/V (C3, Manutenzione)	Primer epossidico ST Primer epossidico ST Finitura poliacrilica	703301rfi 703301rfi 778.000rfi	3	50 110 40
47/V (C4M, Zincato)	Primer epossidico ST Finitura poliacrilica	703301rfi 778.000rfi	2	80 40
48/V (C3M, Zincato)	Fondo-finitura poliacrilico	772.3000rfi	1	120
49/V (C3M, Zincato)	Primer epossidico W Finitura poliacrilica	709.4000rfi 778.000rfi	2	80 40
67/V (C3)	Zincante epossidico Intermedio epossivinilico Finitura poliuretanica	TITANIA EP ZINC TITANIA EP HV TITANIA PU	3	60 100 50
68/V (C3)	Primer epossidico ST Finitura poliuretanica	EPONEX ST HR FD TITANIA PU	2	150 50
69/V (C3)	Primer epossidico ST	EPONEX ST HR FD	1	200